



Im Baubereich können 31 Stück Stellplätze an bzw. in den Vorrangflächen für den fließenden Kfz-Verkehr umgesetzt werden. Im Bereich der Verkehrsflächen vor der Fleischerei (nördliche Trassenbereich) erfolgt die Stellplatzabgrenzung mit Alu-Markierungsägeln.  
Vor der Logopädie werden 2 weitere Stellplätze mit Nägeln markiert (34 und 35) Vor der Bäckerei Haus 1 sollen 2 Kurzzeitparkplätze (Nr. 32 und 33) umgesetzt werden.

Möblierung:  
Im Bereich Trafohaus ist 1 Sitzmauern L=5,5m (parallel zu Fleischerei) geplant (Sitzbank aus Fertigelementen der Fa. Finn, Oberfläche-Granitoptik Elementabmessung h=0,5m, b=0,4m, Sitzhöhe 0,40 - 0,48m). Diese Sitzmauer gegenüber der Fleischerei Fuß dient gleichzeitig als Stützelement zur Überwindung des Geländesprunges zwischen Fahrbahn und erhöhtem Trafo-Vorplatz.  
Im Platzbereich sind Fahrradanhelmbügel, Papierkörbe, eine Tanksäule für Elektroautos und E-Bikes sowie weitere Bänke und eine Masthülse mit EL-Anschluss für Festbaum anzordnen (Abstimmung Anzahl und konkrete Standorte mit Bauherren).  
Im Platzbereich gegenüber dem Trafo-Haus (Rückseite Rathaus) und neben den Laufflächen vor Haus 7 und 9 werden flache Fließbrinnen mit 2 Brunnen angeordnet. Die Fließbrinnen werden mit 2 Reihen Basaltgroßpflastersteinen eingefasst. Das Gerinne wird mit Kleinpflaster ausgepflastert (Basalt).

- Möblierung**
- 6 Stück Bänke als 3-Sitzer mit Rücklehne und Armlehnen (ca. 1,80x0,8x0,6m) Banktyp "Siardo 120 R" der Fa. BENKERT Farbe: DB 703, Feinstruktur eisenglimmer anthrazit
  - 5 Stück Fahrradanhelmbügel Fahrradgeländer Typ "Erlurt" bestehend aus 2 Wangen, 2 Querholm und ein Tasteleiste aus Flachstahl 80x12mm Breite 0,50m, Höhe über Boden 0,82m auf Stahlrahmenprofil und Betonfundament montiert (nach Detailzeichnung) als feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in Anthrazit mit Eisenglimmer DB 703
  - 13 Stück Absperrpoller feststehend - Pollertyp "STRADOS" 8 Stück Absperrpoller herausnehmbar - STRADOS - mit Dreikantschloss Fa. Ziegler Stangenpoller, Pollerabstand 1,50m als feuerverzinkter Stahlpoller, elektrostatik kunststoffbeschichtet, Standardfarbe Anthrazit mit Eisenglimmer mit loser Bodenplatte
  - 6 Stück Abfallbehälter 90 l, Modell "Madrid", Grundform viereckig, Abdeckplatte aus Edelstahl mit integrierem und herausnehmbarem Ascher (Fa. Hähne & Lückel GmbH o.ä.).
  - 2 Stück Pflanzbehälter "GIOVE" BellaItalia Durchmesser 1,5 m, Standardfarbe Marmor Schwarz ebano (Fa. Ziegler)
  - 1 Stück Baumhülse mit Fundament und befahrbarer Abdeckung für Marktbaum / Weihnachtsbaum
  - 2 Stück Spielgeräte der Fa. Linie M
    - 1 x Typ Irgarten, vertikal (Artikel Nr. 50277) mit Fundament aus Beton C 20/25 LxBxH=0,5mx0,5mx0,6m
    - 1 x Typ Gras klein (Artikel Nr. 50026) zusätzlich mit Abdeckplatte (Artikel Nr. 50538) für zeitweilige Demontagemöglichkeit mit Fundament aus Beton C 20/25 LxBxH=0,8mx0,85mx0,8m

**Legende** in der Regel Mischverkehrsflächen

- Fahrbahn - Bk 1,0 (Vorrangfläche Kfz)
- Granitkleinpflaster 9/11 in Bögen
- Platzinnenfläche /Vorrangfläche Fußgänger - Bk 1,0 in Granitkleinpflaster 9/11 in Bögen
- Vorrangfläche Fußgänger - Bk 1,0 in Granitkleinpflaster in Reihe
- Vorrangfläche Fußgänger / Radfahrer in veredeltem Vorsatzpflaster "Primavera" Steinstärke 10cm, Mehrformatpflaster
- Vorrangfläche ruhender Verkehr in Granitgroßpflaster - in Reihe
- Gestaltungsflächen vor Bürgerhaus und Eisdiele in Granitkleinpflaster, gesägt - 10x10x10cm - in Diagonalverlegung
- Baumscheiben-/ Pflanzflächenabdeckung mit mineralischer Mulchschicht
- Muldenrinne aus Basaltkleinpflaster 5-zeilig bzw. 3-zeilig
- Muldenrinne aus Granitkleinpflaster 5-zeilig
- Verkehrsflächenabgrenzung mit Einzeiler aus Basaltgroßpflaster / Granitgroßpflaster in Beton
- Pflanzbehälter "GIOVE" Durchmesser 1,5 m Marmor Schwarz ebano
- Baum - neu
- Höhenanpassung auf Privatgrundstück in Betonrechteckpflaster
- Straßenablauf mit Aufsatz 30/50cm bzw. mit Aufsatz 50/50cm
- 3,5% Fahrbahnquerneigung
- Tiefpunkt - Wanne
- Hochpunkt - Kuppe vorh. Straßenabläufe erhalten vorh. Straßenabläufe rückbauen
- Regenfallrohr Schaltschrank / Zählersäule
- Mastleuchte: Pollerleuchte; Energiesäule; Baumhülse mit E-Anschluss
- Masthülse für Beleuchtung
- Aufsatzleuchte bereits neu Rückbau Schacht Entwässerung zu erhaltender Entwässerungsbestand
- Großbäume Linden zu erhaltender Bestand DU 55-90cm

Datum der Messung 26.08.2019

Höhenbezug: DHHN 16 (müNHN) Lagebezugssystem: ETRS 89 / UTM 32

3. Änderung	Geschäftsführer	Datum
2. Änderung	Geschäftsführer	Datum
1. Änderung	Geschäftsführer	Datum

Bauherr: Stadt Kalttenordheim  
Wilhelm-Külz-Platz 2, 36452 Kalttenordheim  
Tel.: (03696) 779-0 Fax: (03696) 779-99  
E-Mail: info@kalttenordheim.de

zur Bauausführung freigegeben:

Thürmer Bürgermeister

Büro Erlurt:  
Hochheimer Straße 47, 99094 Erlurt  
Tel.: (0361) 6701-0 Fax: (0361) 6701-213 E-Mail: info@ib-prova.de

INGENIEURBÜRO PROWA  
Beratende Ingenieure

Bearbeiter	06/2020	Willeke	Vorhaben/Objekt	Stadt Kalttenordheim Gemeindestraßen und Plätze Neubau Neumarkt / Mühlgasse	Vorr-Nr. 130 19 049 - 40
Zeichner	06/2020	CAD			Leistungsphase AP
Abteilungsleiter	06/2020	Grob			Maßstab 1:250
Geschäftsführer	06/2020		Planart		Blattgröße
Datum / Name					Blatt Nr. 2

**Lageplan**